

IDEAL CHIMIC SA

34, route de Saint-Julien
CH – 1227 CAROUGE
Tél. 0041 / (0)22 307 11 80
Fax 0041 / (0)22 343 38 68

PRODUITS CHIMICO-TECHNIQUES ET D'ENTRETIEN
HUILES MINERALES ET SYNTHETIQUES
PRODUITS CHIMIE FINE ET INDUSTRIELLE
PRODUITS PISCINES
PRODUITS PRESSINGS ET BLANCHISSERIES

SUIPRO Sarl

LE CHOIX PROFESSIONNEL

Route du levant 176 - 1920 Martigny
079/398 90 47 – p.vouillamoz@suiopro.ch

HUILE SUPER SYNT.

HUILE SUPER SYNT. est une huile nouvelle génération 100 % synthétique pouvant être utilisée sans restriction dans les moteurs essence, diesel avec ou sans turbo.

HUILE SUPER SYNT. est une huile de très hautes performances élaborée pour les conditions de fonctionnement les plus extrêmes.

HUILE SUPER SYNT. permet grâce à sa faible viscosité à froid une lubrification optimale dès les premiers instants de fonctionnement du moteur.

Disponible en 5 lts – 25 lts – 60lts et 180 Kgs

HUILE SUPER SYNT.

SAE 5W/40

API SM/CF

Spécifications

ACEA 04: A3, B4
ACEA 08: C3
BMW LL-04
LOW SAPS

MB 229.51
VW 502.00, 505.00
VW 505.01 (pompe injection)
PORSCHE

Poids spécifique à 15 °C	g / cm ³	0,850
Viscosité à 40 °C	mm ² /s.	86
Viscosité à 100 °C	mm ² / s.	13.8
Indice de viscosité (VI)		165
Viscosité à -25 °C	cP	3300
TBN (ASTM D-2896)	mgKOH/g	9.50
Cendres sulfatées	% pds	1.20
Point éclair c.o.c.	°C	230
Point d'écoulement	°C	-45
Perte à l'évaporation NOACK	% pds	8.0

OMoD: 130208