

IDEAL CHIMIC SA

34, route de Saint-Julien
CH – 1227 CAROUGE
Tél. 0041 / (0)22 307 11 80
Fax 0041 / (0)22 343 38 68

PRODUITS CHIMICO-TECHNIQUES ET D'ENTRETIEN
HUILES MINERALES ET SYNTHETIQUES
PRODUITS CHIMIE FINE ET INDUSTRIELLE
PRODUITS PISCINES
PRODUITS PRESSINGS ET BLANCHISSERIES

SUIPRO Sarl

LE CHOIX PROFESSIONNEL

Route du levant 176 - 1920 Martigny
079/398 90 47 – p.vouillamoz@suiopro.ch

HUILE SYNTHÈSE

HUILE SYNTHÈSE est d'une nouvelle génération, pouvant être utilisée sans restriction dans les moteurs essence, diesel avec ou sans turbo.

HUILE SYNTHÈSE a un pouvoir lubrifiant très rapide, même à basse température pour les voitures munies de soupapes à poussoirs hydrauliques.

HUILE SYNTHÈSE évite la formation de boue et permet une diminution de la consommation de carburant grâce à son fort pouvoir antifriction.

Disponible en 5 lts – 25 lts – 60 lts et 180 Kgs

HUILE SYNTHÈSE

SAE 10W/40

API SL/CF

Spécifications

ACEA 04: A3, B3
VW 500.00, 501.01, 505.00
MB 229.1

Poids spécifique à 15°C	g/cm ³	0,877	ASTM D 1298
Viscosité à 40°C	mm ² /s.	92	ASTM D 445
Viscosité à 100°C	mm ² /s.	13.7	ASTM D 445
Indice de viscosité (VI)		150	ASTM D 2270
Viscosité à -25°C (CSS)	cP	6800	ASTM D 5293
Viscosité HTHS à 150°C	cP	3.9	CEC-L-36-A-97
TBN	mgKOH/g	9.0	ASTM D 2896
Cendres sulfatées	% pds	1.18	ASTM D 874
Point éclair c.o.c.	°C	220	ASTM D 92
Point d'écoulement	°C	-30	ASTM D 97
Perte à l'évaporation NOACK	% pds	12	CEC-L-40-A-93

OMoD: 130208